



Merkez:Yunuslu Mevki Yakallar Mah.21/b
Ereğli/ZONGÜLDAK Şube: Sandıklı
Mahallesi Sandıklı Sok.80/2 İncirliova/AYDIN

Tel/Fax:0(372)316 66 61
Tel/Fax:0(256)585 42 79
0(535)767 35 59-0(532)174 74 19
donmez.yapi@hotmail.com
www.donmezyapiizolasyon.com



İzolasyon havalandırma Cepe Çatı kaplama
Kauçuk Vana Ceketleri Kumlama boyama tesisat
Isı sistemleri

MÜŞTERİ ADI	ZORLU ENERJİ GRUBU	TEKLİF / SİPARİŞ NO	00400		
İLGİLİ KİŞİ	SAMET YILDIZ	TEKLİF TARİHİ	27.12.2017		
TELEFON	0258 429 11 00	ÖDEME ŞEKLİ	FATURA+15 GÜN		
ADRES(TESLİM YERİ)	MANİSA/ALAŞEHİR	PLANLANAN TESLİM GÜN VE TESLİMAT	İMALAT+MONTAJ+NAKLİYE (7)GÜN		
NO	AÇIKLAMA	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOP.TUTAR
1	KİMYASAL TAMBUR 275X25	ADET	3	321,00 ₺	963,00 ₺
2	KİMYASAL POMPA ÖN FLANŞ KAPAĞI 20CM	ADET	30	26,50 ₺	795,00 ₺
3	KUYULAR VE SEPERATÖR 67X12	ADET	30	68,50 ₺	2.055,00 ₺
4	SEAL POMPALAR 50X20	ADET	6	68,50 ₺	411,00 ₺
5	SEAL POMPALAR 58X20	ADET	6	68,50 ₺	411,00 ₺
6	SEAL POMPALAR 50X58	ADET	6	86,50 ₺	519,00 ₺
ARA TOPLAM					5.154,00 ₺
KDV %18					927,72 ₺
TOPLAM					6.081,72 ₺

AÇIKLAMA

Ceketlerimiz de alt ve üst kumaş 120 gr/m2 Silikon Kaplı toplam ağırlığı 780 gr/m2 kalınlığı min. 0.55 mm olan E sınıfı Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş kullanılacaktır.(TSE 13725 Sınıf 2).

Ara katman 50mm kalınlıkta, 80 kg/m³ yoğunlukta rabbit telli şilte tipi taş yünü kullanılacaktır. Taş Yünü 750 0 C ye kadar dayanıklı , ısı iletim katsayısı $\lambda < 0,038$ W/ mK (100C de) ve A1 (DIN 4102) yanmazlık normuna uygun olacaktır.

Dikiş ipi olarak yanmaz kevlar ip kullanılmaktadır.

Bağlama ipler Water proof (Su Tutmayan),Tozumaz Özellikli Cam Elyaf Örgülü Tüp olacaktır.